

Verklebungsempfehlung - Kompaktplatten

1. Grundieren der freigelegten Gipsuntergründe mit einem lösungsmittelhaltigem Tiefgrund. Ein solches Produkt ist aufgrund der erhöhten Eindringtiefe einem wasserbasierten Tiefgrund vorzuziehen, die damit einhergehende Geruchsbelästigung sollte akzeptiert werden.

Anmerkung: Trotz dieser Arbeitsweise kann unsererseits keine Gewährleistung für die Tragfähigkeit des Untergrundes übernommen werden, unsere folgende Klebeempfehlung basiert auf einem ausreichend tragfähigen Untergrund.

2. Reinigung der Kompaktplattenrückseiten mit einem geeigneten Lösungsmittel (fett und staubfrei).
3. Aufbringen des Montage-Klebstoffs (MS-Polymer z. B. Saxoboard) und vollflächige Verteilung mit einem Zahnspachtel - 5mm-Zahntiefe.
4. Anbringung der Kompaktplatten innerhalb von 15 Minuten (vor Hautbildung des Klebstoffes) und anpressen mittels eines gepolsterten Holzes unter Verwendung eines Gummihammers. (Empfehlung: schwingungsfreier Gummihammer Hersteller Hazet)
5. Aufgrund des Gewichtes der einzelnen Kompaktplatten müssen dies 24 Stunden abgestützt werden.

Wichtig!

In den ersten 24 Std. nach der Verklebung ist es dringend erforderlich, vorhandene Klimaanlage außer Betrieb zu lassen und auch vorhandene (Decken-)Strahler nicht direkt auf die Kompaktplatten zu richten um ein Auskühlen bzw. Erwärmen der Oberflächen zu vermeiden, damit ein Spannungsaufbau in den Kompaktplatten vor dem Abbinden des Klebstoffes verhindert wird.

Des Weiteren gelten für die Verarbeitung von Kompaktplatten die allgemeinen Empfehlungen.

Unsere Tests / Empfehlungen werden nach besten Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt/durchgeführt. Für Druckfehler, Normfehler und Irrtümer kann keine Gewähr übernommen werden. Zudem können aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie aus Änderungen von Normen sowie Dokumenten des öffentlichen Rechtes technische Änderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieser Empfehlung weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen. Rezepturänderungen bei den Herstellern und/oder nicht fachgerechte Anwendung/Verarbeitung können zu abweichenden Prüfergebnissen führen und liegen außerhalb unseres Einflussbereichs. Eine Gewährleistung kann daher nicht übernommen werden.

Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: **03522 - 52 66 50**
(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:
www.saxoboard.net/details-montage/video.html

